



Ficha Técnica de Producto.

Tipo de Papel: DUPLICADOR BCO

Cliente: LINEA

Peso Base: 75 g/m²

Uso: Fotocopiado en alta velocidad, impresión offset, láser, digital,
ink jet, escolar y oficinas

Características	Unidad	Método	Objetivo	Min.	Max.
Peso Base	g/m ²	T 410	75.0	72.0	78.0
Calibre	0.001"	T 411	4.00	3.80	4.20
Espesor	micra	T 411	102.0	97.0	107.0
Humedad	%	T 412	4.0	3.5	4.5
Área Sucia	ppm	T 437			6.0
Opacidad	%	T 425	88.0	86.0	
Blancura Tappi	%	T 452	96.0	93.0	99.0
Blancura ISO	%	M1-D50	99.0	97.0	100.0
Blancura CIE	%	M1-D50	140.0	137.0	143.0
Tono XRite	L*	CIE L*a*b ISO 11475	93.5	92.5	94.5
Tono XRite	a*		2.9	2.4	3.4
Tono XRite	b*		-10.5	-11.0	-10.0
Encolado HST	s	T 530	150.0	100.0	400.0
Ceras Dennison L.T.	CWSN	T 459	16.0	14.0	18.0
Ceras Dennison L.F.	CWSN	T 459	16.0	14.0	18.0
IGT Pick	cm./seg.	T 514			
Whiteness Ganz	X-RITE	Ganz	189.9	183.6	196.0

File: 0361 2100000005 28-May-16

La vigencia de este Documento será por 6 meses a partir de la fecha de su emisión.

Ing. Alfredo Castillo H.

Ejercito Nacional # 1130, Piso 9

Col. Los Morales Polanco México D.F. 11510

Tel. (55) 26 29 91 08