

cartulina


NATURAL KRAFT



Unbleached Chemical Pulp an Mill Broke
Celulosa Cruda y Recorte de Fábrica

SGW,TMP, Mill Broke
SGW,TMP, Recorte de Fábrica

Unbleached Chemical Pulp
Celulosa Cruda



Smoothness / Lisura
TAPPI 555

Top PPS (µm)
<4,0

Brightness / Blancura
TAPPI 525 / ISO 2470

Top (%)
30 +/-2

Cobb (2min)
TAPPI 441

Top (g/m²)
≤45

Cobb (2min)
TAPPI 441

Back (g/m²)
≤45

Moisture / Humedad
TAPPI 412

(%)
8,0 - 9,0

Notes / Notas:

- 1- Test climate 23+/-1°C and 50+/-2% RH, (TAPPI 402) / Las condiciones atmosféricas de los ensayos son 50 +/-2% de H.R y 23 +/- 1°C
- 2- Tolerances based upon 95% confidence limits, (for pallets or reels) / Las tolerancias especificadas para cada uno de los ensayos se garantizan para el 95% del lote, ya sea en hojas o rollos en base a muestreo representativo.
- 3- All specifications mentioned above may be subject to technical changes. / Todas las especificaciones aqui entregadas pueden ser sujetas a cambios técnicos.

Uncoated Kraft Folding Boxboard

Cartulina sin estuco cara café

Grammage Gramaje TAPPI 410	Stiffness Taber 15° Rigidez TAPPI 489		Stiffness L&W 5° Rigidez TAPPI 556		Thickness Espesor TAPPI 411	
	mN x m		mN x m*		Pts / Pt*	µm
g/m²	CD	MD	CD	MD		
185	2,9	6,5	5,7	12,7	12	305
215	4,2	9,5	8,2	18,5	14	356
240	5,7	13,0	11,1	25,4	16	406
265	7,5	17,2	14,6	33,5	18	457
285	9,6	22,1	18,7	43,1	20	508
305	11,9	27,8	23,2	54,2	22	559
320	14,5	33,9	28,3	66,1	24	610
+/-5%	- 10%		- 10%		+/-5%	

*Only as reference / Valores referenciales

Delivery specifications / Especificaciones de entrega

Sheets and reels cutting specifications*

Especificaciones de corte para pliegos y rollos*

Reels Rollos	Width / Ancho	Min.	Máx.
		400 mm	2.400 mm
Diameter / Diámetro	900 mm	1.800 mm	
	Core / Bobina	12"	
Sheets Hojas	Width x Length	300 x 400 mm	1.100 x 1.400 mm
	Ancho x Largo	420 mm	1.800 mm
Height / Altura	420 mm	1.800 mm	

* For other dimensions please contact our offices.
* Para otros formatos consultar en nuestras oficinas.

Tolerances / Tolerancias:

Reel width / Ancho rollo	-1/+1 mm
Reel diameter / Diámetro de rollo	-5/+5 mm
Running meters / Metros lineales	-1%
Number of sheets / Número de hojas	-1%
Sheet width / Ancho hoja	+/-0,5 mm*
Sheet length / Largo hoja	+/-1,0 mm*

* For dimension over 1.000 mm, the tolerance is 0,1%
* Para dimensiones mayores a 1.000 mm, la tolerancia es 0,1%



NCh 2861 (HACCP) upon request
NCh 2861 (HACCP) a pedido

Issued / Fecha de especificación:
Enero 2018 / January 2018



Products promoted on this package are FSC® certified

The mark of responsible forestry

Look for FSC® certified products

NATURAL KRAFT